



Werner & Mertz  
Professional

## BR 75 10L F/NL/P/E/D

WM 0709115

Numéro de commande: 0404792

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : BR 75 10L F/NL/P/E/D  
numéro d'identification : 61570

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Produit de nettoyage  
Réservé aux utilisateurs professionnels.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
Drève Richelle, 161 K BOITE/BUS 29  
1410 Waterloo  
Téléphone : +3223520400  
Téléfax : +3223510860  
Adresse e-mail Personne responsable/émettrice : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Personne de contact : Développement produits / sécurité produits

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

070/245.245

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Irritant R38: Irritant pour la peau.  
R41: Risque de lésions oculaires graves.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon les Directives CE: 1999/45/CE

Symboles de danger :



Irritant

Phrase(s) R : R38 Irritant pour la peau.  
R41 Risque de lésions oculaires graves.

Phrase(s) S : S 2 Conserver hors de la portée des enfants.  
S23 Ne pas respirer les aérosols.  
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et



Werner & Mertz  
Professional

## BR 75 10L F/NL/P/E/D

WM 0709115

Numéro de commande: 0404792

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

|        |                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S35    | consulter un spécialiste.<br>Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. |
| S37/39 | Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.                                                   |
| S45    | En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).                     |
| S51    | Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.                                                                              |

### 2.3 Autres dangers

Pas d'information disponible.

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nature chimique : Solution aqueuse d' agent tensioactif.

#### Composants dangereux

| Nom Chimique                                                             | No.-CAS<br>No.-CE<br>Numéro<br>d'enregistre-<br>ment | Classification<br>(67/548/CEE) | Classification<br>(RÈGLEMENT (CE)<br>No 1272/2008)                                          | Concentration<br>[%] |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Phosphoric acid (INCI)                                                   | 7664-38-2<br>231-633-2<br>01-<br>2119485924-24       | C; R34                         | Skin Corr. 1B; H314<br>Met. Corr. 1; H290                                                   | >= 20 - < 25         |
| Trideceth-11 (INCI)                                                      | 24938-91-8                                           | Xn; R22<br>Xi; R41             |                                                                                             | >= 2 - < 5           |
| Acide benzènesulfonique,<br>dérivés alkyles en C10-13,<br>sels de sodium | 68411-30-3<br>270-115-0<br>01-<br>2119489428-22      | Xn; R22<br>Xi; R38<br>Xi; R41  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 2 - < 5           |
| Alcools en C12-15,<br>éthoxylés (7 EO)                                   | 68131-39-5                                           | Xn; R22<br>Xi; R41<br>N; R50   |                                                                                             | >= 0 - < 1           |

Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.



**BR 75 10L F/NL/P/E/D**

**WM 0709115**

**Numéro de commande: 0404792**

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

- Consulter un médecin.  
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
- En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.  
En cas de contact, rincer immédiatement la peau avec du savon et beaucoup d' eau.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec les yeux : Protéger l'oeil intact.  
Si on peut enlever facilement les verres de contact portés, le faire.  
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.  
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
- En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.  
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
Appeler un médecin.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

- Symptômes : Irritation
- Risques : Pas d'information disponible.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

- Traitement : Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison.

---

**SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

**5.1 Moyens d'extinction**

- Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.
- Produits de combustion dangereux :

**5.3 Conseils aux pompiers**

- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.



Werner & Mertz  
Professional

## BR 75 10L F/NL/P/E/D

WM 0709115

Numéro de commande: 0404792

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate.

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Neutraliser à l'aide de solutions alcalines, de chaux ou d'ammoniaque.  
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

#### 6.4 Référence à d'autres sections

Équipement de protection individuel, voir section 8., Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations relatives à l'élimination"., Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales spécifiques.

### SECTION 7: Manipulation et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter la formation d'aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Équipement de protection individuel, voir section 8. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas mettre en contact avec la peau. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.

Autres données : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.



**BR 75 10L F/NL/P/E/D**

**WM 0709115**

**Numéro de commande: 0404792**

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Utilisation(s) particulière(s) : Produit de nettoyage

**SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1 Paramètres de contrôle**

| Composants                 | No.-CAS | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de contrôle | Mise à jour | Base       |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| PHOSPHORIC ACID            |         | TWA                                   | 1 mg/m3                | 2000-06-16  | 2000/39/EC |
| Information supplémentaire | :       | Indicatif                             |                        |             |            |
| PHOSPHORIC ACID            |         | STEL                                  | 2 mg/m3                | 2000-06-16  | 2000/39/EC |
| Information supplémentaire | :       | Indicatif                             |                        |             |            |
| PHOSPHORIC ACID            |         | TGG 8 hr                              | 1 mg/m3                | 2006-03-23  | BE OEL     |
| PHOSPHORIC ACID            |         | TGG 15 min                            | 2 mg/m3                | 2006-03-23  | BE OEL     |

**DNEL**

acide phosphorique

: Utilisation finale: Travailleurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Exposition à long terme, Effets locaux  
Valeur: 2,92 mg/m3

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Exposition à long terme, Effets locaux  
Valeur: 0,73 mg/m3

acide benzènesulfonique,  
dérivés alkyles en C10-13, sels  
de sodium

: Utilisation finale: Travailleurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets potentiels sur la santé: Exposition à long terme, Effets systémiques

Utilisation finale: Travailleurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Exposition à long terme, Effets systémiques  
Valeur: 12 mg/m3

Utilisation finale: Travailleurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Exposition à long terme, Effets locaux



Werner & Mertz  
Professional

## BR 75 10L F/NL/P/E/D

WM 0709115

Numéro de commande: 0404792

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

Valeur: 12 mg/m<sup>3</sup>

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets potentiels sur la santé: Exposition à long terme, Effets systémiques

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Exposition à long terme, Effets systémiques  
Valeur: 3 mg/m<sup>3</sup>

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Ingestion  
Effets potentiels sur la santé: Exposition à long terme, Effets systémiques

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Exposition à long terme, Effets locaux  
Valeur: 3 mg/m<sup>3</sup>

PNEC  
acide benzènesulfonique,  
dérivés alkyles en C10-13, sels  
de sodium

: Eau douce  
Valeur: 0,268 mg/l

Eau de mer  
Valeur: 0,0268 mg/l

Sédiment d'eau douce  
Valeur: 8,1 mg/kg

Sédiment marin  
Valeur: 8,1 mg/kg

Sol  
Valeur: 35 mg/kg

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Lunettes de sécurité à protection intégrale

#### Protection des mains

Matériel : Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.

Épaisseur du gant : 0,4 mm

Remarques : Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les conditions



**BR 75 10L F/NL/P/E/D**

**WM 0709115**

**Numéro de commande: 0404792**

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, temps de contact).

Protection de la peau et du corps

: Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Protection respiratoire

: N'est pas nécessaire, sauf en cas de formation d'aérosols.  
Type de Filtre recommandé:  
Filtre ABEK-P3  
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Conseils généraux : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

---

**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Aspect                            | : liquide                      |
| Couleur                           | : bleu-vert                    |
| Odeur                             | : caractéristique              |
| Seuil olfactif                    | : donnée non disponible        |
| pH                                | : env. 0,5                     |
| Point/intervalle de fusion        | : donnée non disponible        |
| Point/intervalle d'ébullition     | : donnée non disponible        |
| Point d'éclair                    | : non applicable               |
| Taux d'évaporation                | : donnée non disponible        |
| Inflammabilité (solide, gaz)      | : donnée non disponible        |
| Vitesse de combustion             | : donnée non disponible        |
| Limite d'explosivité, inférieure  | : donnée non disponible        |
| Limite d'explosivité, supérieure  | : donnée non disponible        |
| Pression de vapeur                | : donnée non disponible        |
| Densité de vapeur relative        | : donnée non disponible        |
| Densité relative                  | : donnée non disponible        |
| Densité                           | : env. 1,153 g/cm <sup>3</sup> |
| Hydrosolubilité                   | : soluble                      |
| Solubilité dans d'autres solvants | : donnée non disponible        |



Werner & Mertz  
Professional

## BR 75 10L F/NL/P/E/D

WM 0709115

Numéro de commande: 0404792

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : donnée non disponible                  |
| Température d'inflammation            | : donnée non disponible                  |
| Décomposition thermique               | : donnée non disponible                  |
| Viscosité, dynamique                  | : donnée non disponible                  |
| Viscosité, cinématique                | : donnée non disponible                  |
| réserve acide                         | : 9,8 g/100g                             |
| Temps d'écoulement                    | : >= 200 s<br>Section transversale: 2 mm |
| Propriétés explosives                 | : donnée non disponible                  |
| Propriétés comburantes                | : donnée non disponible                  |

### 9.2 Autres informations

aucun(e)

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Stable dans les conditions recommandées de stockage., Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.2 Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage., Pas de décomposition en utilisation conforme.

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : donnée non disponible

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : donnée non disponible

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.  
Autres informations : On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Produit



Werner & Mertz  
Professional

**BR 75 10L F/NL/P/E/D**

**WM 0709115**

**Numéro de commande: 0404792**

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

|                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale                | : Estimation de la toxicité aiguë : > 2.000 mg/kg<br>Méthode: Méthode de calcul |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | : Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.                      |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.                           |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée      | : donnée non disponible                                                         |
| Information supplémentaire                   | : donnée non disponible                                                         |

**Composants:**

**PHOSPHORIC ACID :**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral rat: 1.530 mg/kg

DL50 oral rat: 2.600 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 rat: 0,21 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 lapin: 2.740 mg/kg

Toxicité à dose répétée : NOAEL: 250 mg/kg  
Voie d'application: Oral(e)  
Méthode: OECD 422

**SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE :**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral rat: > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE Ligne directrice 401  
Substance d'essai: voir texte créé par l'utilisateur  
Organes cibles: Appareil gastro-intestinale  
Symptômes: Diarrhée, Somnolence, Difficultés respiratoires

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal rat: > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE Ligne directrice 402  
Symptômes: Formation de croûtes

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Espèce: lapin  
Résultat: irritant  
Méthode: OCDE Ligne directrice 404

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Espèce: lapin  
Résultat: Risque de lésions oculaires graves.



Werner & Mertz  
Professional

**BR 75 10L F/NL/P/E/D**

**WM 0709115**

**Numéro de commande: 0404792**

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

Méthode: OCDE Ligne directrice 405

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Méthode d'Essai: Essai de Maximalisation  
Espèce: cochon d'Inde  
Résultat: N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.  
Méthode: OCDE Ligne directrice 406

Toxicité pour la reproduction : Espèce: rat  
Voie d'application: Oral(e)  
NOAEL: 350 mg/kg,  
F1: 350 mg/kg,  
F2: 350 mg/kg, Les tests de toxicité pour la fertilité et le développement n'ont pas montré d'effets sur la reproduction.

Tératogénicité : Espèce: rat  
300 mg/kg  
300 mg/kg  
  
Espèce: souris  
300 mg/kg  
2 mg/kg

Toxicité à dose répétée : rat: NOAEL: 125 mg/kg  
LOAEL: 250 mg/kg  
Voie d'application: Oral(e)  
Durée d'exposition: 28 d  
Organes cibles: Sang, Foie, Coeur  
Symptômes: Diarrhée

rat: NOAEL: 40 mg/kg  
LOAEL: 115 mg/kg  
Voie d'application: Oral(e)  
Durée d'exposition: 180 d  
Organes cibles: Sang, Reins  
Symptômes: Diarrhée

rat: NOAEL: 85 mg/kg  
LOAEL: 145 mg/kg  
Voie d'application: Oral(e)  
Durée d'exposition: 270 d  
Organes cibles: Sang

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Evaluation: La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

**C12-15 PARETH-7 :**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral rat: > 200 - 2.000 mg/kg



**BR 75 10L F/NL/P/E/D**

**WM 0709115**

**Numéro de commande: 0404792**

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal rat: > 2.000 mg/kg

**SECTION 12: Informations écologiques**

**12.1 Toxicité**

**Produit:**

Information supplémentaire

Le pourcentage suivant du mélange consiste en composant(s) dont les risques pour l'environnement aquatique sont inconnus: 3,2 %

**Composants:**

**PHOSPHORIC ACID :**

Toxicité pour le poisson : CL0 (Gambusia affinis (Guppy sauvage)): 138 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnie): 100 - 1.000 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
  
CE50 (Daphnia magna): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

Toxicité pour les algues : CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201  
  
NOEC (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): 100 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201

Toxicité pour les bactéries : CE50 (boue activée): 270 mg/l

**SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE :**

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna): > 1 - 10 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

Toxicité pour le poisson (Toxicité chronique) : > 0,1 - 1 mg/l  
Durée d'exposition: 28 d  
Espèce: Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC: > 1 - 10 mg/l

**C12-15 PARETH-7 :**

Toxicité pour le poisson : CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): > 0,1 - 1 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h



Werner & Mertz  
Professional

## BR 75 10L F/NL/P/E/D

WM 0709115

Numéro de commande: 0404792

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

CL50 : 2,33 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 203  
voir texte créé par l'utilisateur

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna): 2,08 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h

Toxicité pour les algues : CE50 (Selenastrum capricornutum): 0,42 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h

### 12.2 Persistance et dégradabilité

#### Composants:

##### **SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE :**

Biodégradabilité : aérobique  
Résultat: rapidement biodégradable  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 B  
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans ce mélange respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Composants:

##### **PHOSPHORIC ACID :**

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: -0,77

##### **SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE :**

Bioaccumulation : Espèce: Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)  
Durée d'exposition: 192 h  
Méthode: voir texte créé par l'utilisateur  
Ne s'accumule pas de manière significative dans les organismes.

### 12.4 Mobilité dans le sol

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPB

### 12.6 Autres effets néfastes

#### Produit:

Information écologique supplémentaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Ne pas jeter les déchets à l'égout.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà



Werner & Mertz  
Professional

## BR 75 10L F/NL/P/E/D

WM 0709115

Numéro de commande: 0404792

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | utilisés.<br>Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée.                                                                                                                                                                                          |
| Emballages contaminés | : Vider les restes.<br>Eliminer comme produit non utilisé.<br>Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                                                                                                                                            |
| Code des déchets      | Le code européen des déchets<br>200129<br>Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets. |

### SECTION 14: Informations relatives au transport

#### 14.1 Numéro ONU

|      |        |
|------|--------|
| ADR  | : 1760 |
| IMDG | : 1760 |
| IATA | : 1760 |

#### 14.2 Nom d'expédition des Nations unies

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| ADR  | : LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.                          |
| IMDG | : CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Phosphoric acid (INCI)) |
| IATA | : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.                          |

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

|      |     |
|------|-----|
| ADR  | : 8 |
| IMDG | : 8 |
| IATA | : 8 |

#### 14.4 Groupe d'emballage

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| ADR                                           |            |
| Code de classification                        | : C9       |
| Groupe d'emballage                            | : III      |
| Numéro d'identification du danger             | : 80       |
| Étiquettes                                    | : 8        |
| IMDG                                          |            |
| Groupe d'emballage                            | : III      |
| Étiquettes                                    | : 8        |
| No EMS Numéro                                 | : F-A, S-B |
| IATA                                          |            |
| Instructions de conditionnement (avion cargo) | : 856      |
| Instruction d'emballage (LQ)                  | : Y841     |
| Groupe d'emballage                            | : III      |
| Étiquettes                                    | : 8        |

#### 14.5 Dangers pour l'environnement

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ADR                            |       |
| Dangereux pour l'environnement | : non |

IMDG



Werner & Mertz  
Professional

## BR 75 10L F/NL/P/E/D

WM 0709115

Numéro de commande: 0404792

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

Polluant marin : non

### IATA

Dangereux pour l'environnement : non

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Équipement de protection individuel, voir section 8.

### 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

donnée non disponible

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementation relative aux dangers liés aux accidents majeurs (Réglementation relative aux Installations Classées)

96/82/EC : Mise à jour: 2003  
La Directive 96/82/CE ne s'applique pas

Contenu en composés organiques volatils (COV) : Pourcentage de composés volatils: 0,03 %  
1,68 g/l  
contenu en COV sans l'eau

Contenu en composés organiques volatils (COV) : Pourcentage de composés volatils: 0,03 %  
0,33 g/l  
contenu en COV valable uniquement pour les revêtements utilisés sur les surfaces en bois

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## SECTION 16: Autres informations

### Texte complet pour phrases R

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Toxicité aiguë                                   |
| Aquatic Chronic | Toxicité chronique pour le milieu aquatique      |
| Eye Dam.        | Lésions oculaires graves                         |
| Met. Corr.      | Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux |
| R22             | Nocif en cas d'ingestion.                        |
| R34             | Provoque des brûlures.                           |
| R38             | Irritant pour la peau.                           |
| R41             | Risque de lésions oculaires graves.              |
| R50             | Très toxique pour les organismes aquatiques.     |

### Texte complet pour phrase H

H290 Peut être corrosif pour les métaux.



Werner & Mertz  
Professional

**BR 75 10L F/NL/P/E/D**

**WM 0709115**

**Numéro de commande: 0404792**

Version 1.5

Date de révision 26.11.2013

Date d'impression 27.07.2014

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                        |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.                |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                 |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves.                                           |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

500000000938