

FICHE TECHNIQUE	Page : 1
	Révision nr : 2
	Date : 22/5/1995
Sel adou. d'eau axal Pro	Remplace la fiche : 29/12/1994
	27012 www.lisam.com

Distributeur responsable

N.V. QUARON S.A.
Rue des Sablières, 1
B - 7522 Blandain/Tournai Belgium
Tél. : 069/88.10.00 Fax. : 069/88.10.01
Mail : info@quaron.com Site : www.quaron.com
Tél. d'urgence : int-32-70-245.245

I SPECIFICATIONS

Aspect	: Pastilles
* Pureté	: >= 99.9 % poids (ASTM E 534-91)
* Substances insolubles dans l'eau	: <= 250 ppm
* Finesse	: < 5 mm : <= 40 g / kg
* Teneur en eau	: <= 0.05 % poids (Gravimétrie)
* Arsenic (As)	: <= 0.5 ppm (ICP)
* Mercure (Hg)	: <= 0.1 ppm (UV)
* Magnésium (Mg)	: <= 20 ppm (ICP)
* Plomb (Pb)	: <= 2 ppm (ICP)
* Calcium (Ca)	: <= 60 ppm (ICP)
* Cuivre (Cu)	: <= 2 ppm (ICP)
* Cadmium (Cd)	: <= 0.5 ppm (ICP)

III PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Masse vol. apparente	: 1.1 kg/l
Degré Baumé	: 0.0 : 0.0 g NaCl / l Solution 10.5 : 113.61 g NaCl / l Solution 23.7 : 302.94 g NaCl / l Solution
Diamètre	: 25 mm
Hauteur	: env. 12.5 mm
Volume	: env. 7.0 ml

REMARQUES

Analyse moyenne et à titre indicatif

La fiche des données de sécurité peut être envoyée sur demande. Les modifications par rapport à l'édition précédente sont indiquées par "*" à gauche de la page.

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons être dignes de bonne foi. Néanmoins, les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. Les données mentionnées ci-dessus ne constituent pas un critère empêchant le client de contrôler le produit lors de sa réception. Veuillez contacter notre service technique pour de plus amples informations.

Fin du document