FICHE TECHNIQUE

DIAMOND 100S

AUTOLAVEUSE

La DIAMOND 100S est une machine extrêmement manoeuvrable et avec une maniabilité élevée pour le nettoyage des très grandes surfaces comme des grandes galeries marchandes, les parkings et les magasins. Cette machine est équipée avec 2 brosses cylindriques et un bac à déchets pour la saleté, ce qui évite le pré-balayage . Le suceur courbé et pivotant est très efficace et résulte dans un plancher parfaitement sec. La machine nettoie avec un largeur de 1000mm et jusqu'à 7.000 m² par heure. Cette machine peut être équipée avec des batteries jusque 500Ah, ce qui vous assure un temps de travail de 5 heures.

- Très simple à utiliser
- Les brosses et le suceur sont à remplacer facilement et sans outils
- Une brosse latéral, standard à droite
- La machine effectuée en plastique résilient
- Une longue longévité et des frais d'entretien minimale

BE NICE TO PEOPLE

FLOORMAUL® Jive

INTERNATIONAL NV BELGIUM

FICHE TECHNIQUE

Largeur de travail	**1000 mm**
Largeur de suceur	**1300 mm**
Autonomie	**7000 m²/h**
Diamètre brosse avant	**1x150 mm**
Diamètre brosse arrière	**1x280 mm**
Diamètre brosse latérale	**285 mm**
Vitesse de rotation brosse avant	**933 tr/min**
Vitesse de rotation brosse arrière	**500 tr/min**
Vitesse de rotation brosse latérale	**200 tr/min**
Pression des brosses cylindriques	**110 Kg Max.**
Pression sur la brosse latèrale	**35 Kg**
Puisance moteur de brosse cylindrique	**1800W**
Puisance moteur de brosse latèrale	**150 W**
Moteur de traction	**1200 W**
Type traction	**Aut.**
Vitesse d'avancement	**7 Km/h**
Pente max.	**10%**
Moteur d'aspiration	**2x570 W**
Dépression	**190 mBar**
Réservoir d'eau propre	**235 L**
Réservoir de récupération	**250 L**
Longueur machine	**2025 mm**
Hauteur machine	**1965 mm**
Largeur machine (sans suceur)	**1165 mm**
Largeur machine (avec brosse latèrale en action)	**1250 mm**
Capacité des batteries	**36V/500Ah/5h**
Poids des batteries	**600 Kg**
Compartiment des batteries	**655x640x530 mm**
Poids machine (sans batt.)	**670 Kg**
Niveau de bruit (IEC 704/1)	**- - - -**
Trillingsniveau	**- - - -**
Classe	**III**
Degré de protection	**23**
Tension d'alimentation	**36 V**

FICHE TECHNIQUE

Equipage standard :

2 brosses cylindriques en 1x150mm et 1x280 mm

1 brosse latèrale 285 mm

Girophare

Normes et certifications :

La machine est conforme les normes CE et RoHS