KE180COMPACT

Nettoyeur haute pression triphasé eau chaude, moderne, équipé d'un système "Total-Stop" qui coupe automatiquement le courant lorsque la machine n'est pas utilisée. Un système "Easy Start" vous assure un démarrage parfait même dans des circonstances difficiles. Fiable et très simple d'utilisation. La tête de la pompe est en laiton, ce qui donne une meilleure résistance contre la pression et les détergents. Le KE180COMPACT est équipé, également, d'un réservoir interne pour des produits chimiques, avec une aspiration réglable du détergent et d'une protection thermique du moteur. Roues de grand diamètre (260mm) pour facilité le transport.

Accessoires standards

Pistolet GH350

Lance avec gicleur

Tuyau haute pression 10m

KE180COMPACT

Options :

Pistolet+lance rotative+tête détergent
C24100124

Pistolet+lance fixe+tête détergent
C24100126

Pistolet+lance fixe+tête gigleur
C24100128

Pistolet+lance rotative+tête gigleur
C24100130

Lance vario-jet
C33010907

Lance+buse rotative
C33010781

Lance doublé réglage pression s/gigleur
C33010941

Gigleur
C34000391

Kit sablage
C33010771

Lance mousse
C33010901

Brosse rotative
C14130029

Tuyau de canalisation 25m
C30450041

Tuyau de rallonge 8m/10m
C33010769/C33010774

Tuyau d'aspiration 8m
C32990019

Enrouleur tuyau 15m
C70020270

Lance vapeur courbée
C33011100

Convoyeur de fumée
C04660055

Dispositif anticalcaire
C06080047

KE180COMPACT

Caractéristiques techniques

Puissance max.installée	400V – 5500W tri
Pression de travail	180 Bar
Débit	10 l/min
Vitesse de rotation	1400 tr/min
Temp. max. Admission d'eau	50°C
Temp. max. Sortie d'eau	110°C
Tuyau de pression	10 m
Poids	114 kg
Total Stop	oui
Easy Start	oui
Capacité réservoir gazole	13 litres
Dimensions	long.90cm x larg.71cm x h.86cm
Normes et certifications	CE - RoHS