



**Laboratoires**

# **PROCHITEC - international**

S.A.R.L. au capital 130 000 Euros

**FABRICATION DE SPECIALITES CHIMIQUES, TECHNIQUES ET COSMETIQUES**

Siège social : 7, rue de l'Industrie - Z.I. 67720 HOERDT- France - B.P. 190 - Tél : 03 88 68 19 19 - Télécopie 03 88 68 12 96  
Mail : [prochitec@wanadoo.fr](mailto:prochitec@wanadoo.fr) - Nos produits sont distribués en : ALLEMAGNE - BELGIQUE - Grd. d. du LUXEMBOURG  
MARTINIQUE - GUYANE - REUNION

## **FICHE TECHNIQUE**

### **DEGRAISOL 400**

**Non moussant**

**AGREE ALIMENTAIRE**

**Conforme à la Méthode HACCP**

#### **CARACTERISTIQUES :**

Liquide translucide fluorescent  
Nettoyant liquide non toxique biodégradable  
inflammable. Dissout huiles, graisses, cires,  
encres, créosotes, moisissures et tout autre  
dépôt tenace

**PH : 12**

**DENSITE : 1,1:**

**POINT ECLAIR : néant , inflammable**

**BIODEGRADABILITE :**

**Plus de 90% - ne contient aucun solvant**

**STABILITE :** stable à la chaleur,  
au froid : ne pas stocker à moins de 0° C.  
Si au cours du stockage il se forme un  
léger dépôt : agiter avant utilisation

**UTILISATEURS :**

Toutes industries – industries automobiles-  
aéronotiques, alimentaires, abattoirs,  
cuisines, municipalités, transporteurs,  
imprimeries, industries maritimes, écoles  
etc.

#### **CLASSEMENT**

Conforme à l'arrêté ministériel  
relatif du 25.10.1975.  
afférent au nettoyage de matériel  
et ustensiles se trouvant en contact  
de denrées alimentaires.

**DOSAGE D'EMPLOI :**

**selon degré de souillures à éliminer**

**DILUTION :**

1 lt de DEGRAISOL p. 5 lt d'eau

***Maximum***

1 lt de DEGRAISOL p. 20 lt d'eau

***Minimum***

Peut être utilisé en machine  
autolaveuse et en machine haute  
pression.

Décapage tout sol : béton -  
carrelage et thermoplastique

**Les indications contenues dans cette fiche technique sont destinées à vous informer et à vous conseiller, mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.**