



Laboratoires

PROCHITEC - international

S.A.R.L. au capital 130 000 Euros

FABRICATION DE SPECIALITES CHIMIQUES, TECHNIQUES ET COSMETIQUES

Siège social : 7, rue de l'Industrie - Z.I. 67720 HOERDT- France - B.P. 190 - Tél : 03 88 68 19 19 - Télécopie 03 88 68 12 96
Mail : prochitec@wanadoo.fr - Nos produits sont distribués en : *ALLEMAGNE - BELGIQUE - Grd. d. du LUXEMBOURG
MARTINIQUE - GUYANE - REUNION*

EXPRESS-PUR + RESINES

SHAMPOOING CIRANT pour sols plastiques, carrelages, linos, marbres

FICHE TECHNIQUE

PROPRIETES :

- Shampoing cirant pour l'entretien des revêtements plastiques, carrelages, linos, grès cérame, pierres marbrières, pierres naturelles etc
- Nettoie et fait briller en une seule opération
- Permet de décoller et de recueillir les salissures dans de bonnes conditions d'hygiène
- Corrige les inégalités du brillant et renforce la résistance des films d'émulsion
- Compatible avec toutes les émulsions courantes
- Donne un film polissable

CARACTERISTIQUES :

ASPECT : liquide blanchâtre

COMPOSITION :

ODEUR : PIN

cires, polymers, détergents

RENDEMENT : 1 lt pour 300 m²

ININFLAMMABLE

SANS DANGER

MODE D'EMPLOI :

Pour l'entretien courant : ajouter 1/4 à 1/2 lt de EXPRESS-PUR dans 10 lt d'eau.

Avec cette solution, il y a lieu de nettoyer le sol avec une serpillère ou un balai-éponge.

Après plusieurs passages, un film se dépose sur le sol traité, il peut être poli pour obtenir un brillant.

Pour un nettoyage à fond ajouter 1 à 2 lt d'EXPRESS PUR dans 10 lt d'eau

RECOMMANDATIONS : EXPRESS-PUR est SENSIBLE AU FROID - STOCKER à l'ABRI DU GEL

Les indications contenues dans cette fiche technique sont destinées à vous informer et à vous conseiller mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité.