




LONGLIFE *stone*

Dispersion extrêmement résistante pour l'entretien de sol en pierre



Composition:

LONGLIFE stone contient: <5% de tensioactifs non ioniques, agents conservateurs. Autres composants: polymères, cires, éther de glycol, agents plastifiants, parfums.

Caractéristiques:

Longlife Stone est une dispersion d'entretien très brillante et extrêmement résistante pour tous les sols en pierre naturelle et reconstituée. Dotée d'un pouvoir couvrant élevé, Longlife Stone bouche les pores et donne aux sols un aspect brillant et uniforme. Les sols en pierre sont durablement protégés des salissures facilitant ainsi le nettoyage. De plus, Longlife Stone est antidérapante et agréablement parfumée.

Domaines d'application:

Adapté aux sols en pierre naturelle ou reconstituée, et carrelages poreux. Ne pas utiliser sur carrelages polis.

Application:

Nettoyage en profondeur (pour éliminer l'ancien film protecteur):
Nettoyez à fond votre sol en pierre à l'aide de GR'S' ou Linax Plus dilué entre 10 et 50% et de pads et /ou brosses adaptés. Veillez à employer les tampon et/ou brosses adaptés. Sur la plupart des sols en pierre reconstituée, il est recommandé d'utiliser des balais-brosses, alors que pour les sols en pierre naturelle, vous utiliserez des tampons verts ou noirs. Veillez à parfaire le nettoyage en rinçant à l'eau claire.

Première application (du film protecteur LONGLIFE stone):
Appliquez la dispersion LONGLIFE stone non diluée 2 à 3 fois sur le sol propre et sec. Veillez aussi absolument à respecter le temps de séchage nécessaire entre la deuxième et la troisième application. Pour les sols en pierre très absorbante, nous recommandons 3 applications. Consommation par application: 1,5 à 2,5 l par 100 m²

Première application pour obtenir une protection longue durée:

Effectuez la première application comme décrite au point « Première application ». Ensuite, après le séchage du film protecteur, effectuez un polissage « high speed » ou « super speed ». Puis procédez à une deuxième application et repolissez. Le film protecteur ainsi compacté dispose d'une durabilité encore accrue.

Nettoyage d'entretien (du sol doté d'un film protecteur):

En cas d'utilisation d'un nettoyant par essuyage, nous recommandons Vionet, Tawip ou Wipgo à une concentration d'environ 1%. Si vous utilisez des nettoyants d'entretien, nous recommandons SR 13 ou FR 66.

Protection de l'environnement:

Ce produit, quant aux substances brutes de nettoyage qu'il contient, est conforme à la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de biodégradabilité.

À votre demande, nous vous ferons parvenir des informations complètes sur le comportement environnemental du produit.

Ne jetez que des emballages totalement vides dans les poubelles de tri des ordures ménagères.

Ce produit est destiné à un usage professionnel.

Craint le gel

Art. Nr. 07623	10 l
Art. Nr. 07624	5 l

