



Laboratoires

PROCHITEC - international

S.A.R.L. au capital 130 000 Euros

FABRICATION DE SPECIALITES CHIMIQUES, TECHNIQUES ET COSMETIQUES

Siège social : 7, rue de l'Industrie - Z.I. 67720 HOERDT- France - B.P. 190 - Tél : 03 88 68 19 19 - Télécopie 03 88 68 12 96
Mail : prochitec@wanadoo.fr - Nos produits sont distribués en : *ALLEMAGNE - BELGIQUE - Grd. d. du LUXEMBOURG
MARTINIQUE - GUYANE - REUNION*

FICHE TECHNIQUE

PROXOL - DRY

CARACTERISTIQUES

Solvant activé pour les égouts sous forme de granulés

ODEUR : aucune

POINT ECLAIR : néant - ININFLAMMABLE

TOXICITE : caustique

PH : 12 alcalin

BIODEGRADABLE

COMPOSITION : Hydroxide de sodium et de potassium avec des inhibiteurs métalliques catalyseurs et épurateurs d'hydrogène

MODE D'EMPLOI :

Réseaux municipaux :

Jeter à la pelle 10 à 20 KG dans les bouches d'égouts importantes et recouvrir d'eau - laisser en place aussi longtemps que possible -

Si nécessaire, répéter l'opération jusqu'au nettoyage intégral des canalisations

Industries :

Dans les canalisations normales (jusqu'à 7,5 Ø) utiliser 1 à 2 KG de produit.

Usines de produits alimentaires :

Pour les conduites bouchées par la graisse : utiliser 5 KG de produit

Excellent résultat pour utilisation dans les pièces à graisses des Usines de produits alimentaires, principalement atelier de conditionnement où les conduites sont bouchées en raison d'accumulation de matières organiques porteur de bactéries.