



FOAM-EX

Antimousse



Composants

FOAM-EX contient: <5% agents de surface nonioniques, Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Autres ingrédients: émulsion silicone. pH:7.5

Performances

FOAM-EX empêche la formation de mousse dans les réservoirs d'évacuation d'eau des appareils à injection-extraction, aspirateurs d'eau et autolaveuses. Il détruit la mousse issue de surfactants et de savon. Il s'épaissit au contact de l'eau, ce qui augmente son efficacité. Economique à l'emploi (fortement diluable).

Domaine d'application:

FOAM-EX est approprié pour tous les réservoirs d'évacuation d'eau des appareils à injection-extraction, aspirateurs d'eau et autolaveuses ainsi que les injecteurs reliés aux réservoirs d'évacuation d'eau.

Application et dosage

Bien agiter avant l'emploi (même en faible dilution). Verser l'antimousse dilué à 0,1% dans les injecteurs et/ou concentré dans les tuyaux d'évacuation ou dans les réservoirs d'évacuation d'eau.

Précaution d'emploi:

L'antimousse ne doit pas entrer en contact avec la surface à traiter (sols, tapis...) ni avec le nettoyant. Si l'antimousse entre en contact avec le sol ou le tapis, nettoyer avec un produit contenant de la benzine (CLEANER R ou FLECK-EX Top).

Ecologie:

Ce produit est soumis à la loi relative à la protection de l'environnement dans le domaine des lessives et nettoyants, ainsi qu'aux normes associées en matière de dégradabilité biologique des matières premières utilisées.

Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Craint le gel.

Code produit: 0404779

1 x 5L

